DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° 01/2016 (art.4-6 Regolamento UE 305/2011 e allegato III Regolamento UE 574/2014)

2016

1) Codice di identificazione unico del prodotto tipo: Stabilizzato Riciclato 0/30

2) Uso previsto del prodotto: Aggregati di materiali non legati e legati con leganti idraulici da utilizzare per opere di ingegneria civile e costruzione di strade secondo UNI EN 13242

3)Nome e indirizzo del fabbricante: GIANNINI GIUSTO SRL , VIA MASCAGNI 2/4- 55016 PORCARI (LU)

4) Mandatario :NA

5) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione 2+

6A) Organismo notificato: SGS ITALIA S.p.A, Organismo notificato n.1381. Certificato n. 1381-CPR-402, rilasciato sulla base di ispezioni inziale e periodiche dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica

6b)Valutazione tecnica europea: NA

7) Prestazioni dichiarate:			7)Prestazione secondo UNI EN 13242
Forma delle particelle	Valore dichiarato	-	SI 20; FI 20
Dimensioni delle particelle	Designazione	(d/D)	0/40 GA 85
Massa volumica dei granuli	Valore dichiarato	(Mg/m^3)	Tra 2 e 3
Purezza	-	-	-
Contenuto dei fini	Valore soglia passa/ non passa	%	f5
Qualità dei fini	Categoria	(MB, SE)	SE tra 40 e 60; MB tra 1 e 3
Percentuale di particelle schiacciate/ superfici frantumate	Categoria	-	C90/10
Resistenza alla frammentazione/ frantumazione	Categoria	-	LA35
Stabilità di volume	Categoria	-	NPD
Assorbimento d'acqua	Valore dichiarato	(% WA)	0,5<WA<5
Composizione/contenuto	-	-	-
Solfati solubili in acido	Categoria	-	$AS_{0,8}$
Zolfo totale	Valore soglia passa/ non passa	%	S1
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Valore soglia passa/ non passa	Tempo di presa in min e resistenza a compressione S %)	NPD
Resistenza all'usura	Categoria	-	Mde 35
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Valori soglia vigenti nel luogo di impiego	-	Tra 80 e 85% frazione 8mm
Rilascio di altre sostanze pericolose	-	-	<1% frazione 8mm ; entro i limiti previsti da normative
Durabilità al gelo/ disgelo	Valore dichiarato	-	NPD
Destinazione d'uso per il riciclato secondo circolare 5205	Categoria	_	C1, C2, C4, C5

8)La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alle prestazioni dichiarate di cui al punto 7. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, emessa in conformità al regolamento UE n.305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante di cui al punto 3

Porcari, 1 febbraio 2016

DIR/Fabbricante,Paolo Giannini

CE 2016	**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° 03/2016** (art.4-6 Regolamento UE 305/2011 e allegato III Regolamento UE 574/2014)

1) Codice di identificazione unico del prodotto tipo: Pietrisco Riciclato 4/7

2) Uso previsto del prodotto: Aggregati di materiali non legati e legati con leganti idraulici da utilizzare per opere di ingegneria civile e costruzione di strade secondo UNI EN 13242

3)Nome e indirizzo del fabbricante: GIANNINI GIUSTO SRL , VIA MASCAGNI 2/4- 55016 PORCARI (LU)

4) Mandatario :NA

5) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione 2+

6A) Organismo notificato: SGS ITALIA S.p.A, Organismo notificato n.1381. Certificato n. 1381-CPR-402, rilasciato sulla base di ispezioni inziale e periodiche dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica

6b)Valutazione tecnica europea: NA

7) Prestazioni dichiarate:			7)Prestazione secondo UNI EN 13242
Forma delle particelle	Valore dichiarato	-	SI20; FI20
Dimensioni delle particelle	Designazione	(d/D)	56/80 GC 80-20
Massa volumica dei granuli	Valore dichiarato	(Mg/m^3)	Tra 2 e 3
Purezza	-	-	-
Contenuto dei fini	Valore soglia passa/ non passa	%	f2
Qualità dei fini	Categoria	(MB, SE)	NPD
Percentuale di particelle schiacciate/ superfici frantumate	Categoria	-	C90/3
Resistenza alla frammentazione/ frantumazione	Categoria	-	LA40
Stabilità di volume	Categoria	-	NPD
Assorbimento d'acqua	Valore dichiarato	(% WA)	0,5<WA<7
Composizione/contenuto	-	-	-
Solfati solubili in acido	Categoria	-	$AS_{0,2}$
Zolfo totale	Valore soglia passa/ non passa	%	S1
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Valore soglia passa/ non passa	Tempo di presa in min e resistenza a compressione S %)	NPD
Resistenza all'usura	Categoria	-	Mde 35
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Valori soglia vigenti nel luogo di impiego	-	> 95% frazione 8mm
Rilascio di altre sostanze pericolose	-	-	<1% frazione 8mm ; entro i limiti previsti da normative
Durabilità al gelo/ disgelo	Valore dichiarato	-	NPD
Destinazione d'uso per il riciclato secondo circolare 5205	Categoria	-	C1,C2, C4, C5

8)La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alle prestazioni dichiarate di cui al punto 7. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, emessa in conformità al regolamento UE n.305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante di cui al punto 3

Porcari, 1 febbraio 2016	DIR/Fabbricante,Paolo Giannini

CE

2016

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° 02/2016 (art.4-6 Regolamento UE 305/2011 e allegato III Regolamento UE 574/2014)

1) Codice di identificazione unico del prodotto tipo: Riempimento Riciclato 0/200

2) Uso previsto del prodotto: Aggregati di materiali non legati e legati con leganti idraulici da utilizzare per opere di ingegneria civile e costruzione di strade secondo UNI EN 13242

3)Nome e indirizzo del fabbricante: GIANNINI GIUSTO SRL , VIA MASCAGNI 2/4- 55016 PORCARI (LU)

4) Mandatario :NA

5) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione 2+

6A) Organismo notificato: SGS ITALIA S.p.A, Organismo notificato n.1381. Certificato n. 1381-CPR-402, rilasciato sulla base di ispezioni inziale e periodiche dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica

6b)Valutazione tecnica europea: NA

7) Prestazioni dichiarate:			7)Prestazione secondo UNI EN 13242
Forma delle particelle	Valore dichiarato	-	SI 20; FI 20
Dimensioni delle particelle	Designazione	(d/D)	0/80 GA 85
Massa volumica dei granuli	Valore dichiarato	(Mg/m³)	Tra 2 e 3
Purezza	-	-	-
Contenuto dei fini	Valore soglia passa/ non passa	%	f5
Qualità dei fini	Categoria	(MB, SE)	SE tra 40 e 60; MB tra 1 e 3
Percentuale di particelle schiacciate/ superfici frantumate	Categoria	-	C90/3
Resistenza alla frammentazione/ frantumazione	Categoria	-	LA40
Stabilità di volume	Categoria	-	NPD
Assorbimento d'acqua	Valore dichiarato	(% WA)	0,5<WA<4
Composizione/contenuto	-	-	-
Solfati solubili in acido	Categoria	-	$AS_{0,8}$
Zolfo totale	Valore soglia passa/ non passa	%	S1
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Valore soglia passa/ non passa	Tempo di presa in min e resistenza a compressione S %)	NPD
Resistenza all'usura	Categoria	-	Mde 35
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Valori soglia vigenti nel luogo di impiego	-	Tra 85 e 95% frazione 8mm
Rilascio di altre sostanze pericolose	-	-	<1% frazione 8mm ; entro i limiti previsti da normative
Durabilità al gelo/ disgelo	Valore dichiarato	-	NPD
Destinazione d'uso per il riciclato secondo circolare 5205	Categoria	_	C1,C2, C4, C5

8)La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alle prestazioni dichiarate di cui al punto 7. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, emessa in conformità al regolamento UE n.305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante di cui al punto 3

Porcari, 1 febbraio 2016

DIR/Fabbricante,Paolo Giannini

CE 2016

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° 01/2017 (art.4-6 Regolamento UE 305/2011 e allegato III Regolamento UE 574/2014)

1) Codice di identificazione unico del prodotto tipo: Sabbione Terrino 0/12

2) Uso previsto del prodotto: Aggregati di materiali non legati e legati con leganti idraulici da utilizzare per opere di ingegneria civile e costruzione di strade secondo UNI EN 13242

3)Nome e indirizzo del fabbricante: GIANNINI GIUSTO SRL , VIA MASCAGNI 2/4- 55016 PORCARI (LU)

4) Mandatario :NA

5) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione 2+

6A) Organismo notificato: SGS ITALIA S.p.A, Organismo notificato n.1381. Certificato n. 1381-CPR-402, rilasciato sulla base di ispezioni inziale e periodiche dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica

6b)Valutazione tecnica europea: NA

7) Prestazioni dichiarate:			7)Prestazione secondo UNI EN 13242
Forma delle particelle	Valore dichiarato	-	SI 20; FI 20
Dimensioni delle particelle	Designazione	(d/D)	0/12 GA 85
Massa volumica dei granuli	Valore dichiarato	(Mg/m^3)	Tra 2 e 3
Purezza	-	-	-
Contenuto dei fini	Valore soglia passa/ non passa	%	f9
Qualità dei fini	Categoria	(MB, SE)	SE tra 40 e 60; MB tra 3 e 4
Percentuale di particelle schiacciate/ superfici frantumate	Categoria	-	C90/3
Resistenza alla frammentazione/ frantumazione	Categoria	-	LA40
Stabilità di volume	Categoria	-	NPD
Assorbimento d'acqua	Valore dichiarato	(% WA)	0,5<WA<3
Composizione/contenuto	-	-	-
Solfati solubili in acido	Categoria	-	$AS_{0,2}$
Zolfo totale	Valore soglia passa/ non passa	%	S1
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Valore soglia passa/ non passa	Tempo di presa in min e resistenza a compressione S %)	NPD
Resistenza all'usura	Categoria	-	Mde 35
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Valori soglia vigenti nel luogo di impiego	-	Tra 85 e 95% frazione 8mm
Rilascio di altre sostanze pericolose	-	-	<1% frazione 8mm ; entro i limiti previsti da normative
Durabilità al gelo/ disgelo	Valore dichiarato	-	NPD
Destinazione d'uso per il riciclato secondo circolare 5205	Categoria	_	C1,C2, C4, C5

8)La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alle prestazioni dichiarate di cui al punto 7. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, emessa in conformità al regolamento UE n.305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante di cui al punto 3

Porcari, 13 aprile 2017

DIR/Fabbricante,Paolo Giannini